

Standaard blind beslag Euro-/Zwitsers profiel

**Productbeschrijving**

- Communicatie tussen RS485 tussen hub en het online toegangscontrolesysteem (adresseerbaar) - toegangsbeslissing in het EAC-systeem
- Compatibel met de meest gangbare DIN-sloten, geschikt voor sloten in glazen deuren en wanden
- Hoofdelektronica (RFID + radio) buiten - veiligheidsrelevante elektronica binnen
- Buitenste kruk draait vrij - binnenkruk altijd effectief
- LED voor statusvisualisatie

**Omvang van de levering**

- 1x beslag met batterij (lithium CR2) en installatie-instructies
- Schroeven, boormal en gereedschap (voor invoer van kabels)









**Compatibele ASSA ABLOY producten**

- AH30 1-to-8 Standaard
- AH20 1-to-1
- AH40 1-to-16 IP

**Accessoires/individuele onderdelen**

- 99 04\_PAP tool
- 99 0x\_Battery
- Optionele afdekplaat - om bestaande boorgaten af te dekken 99 02\_Coveringplate
- Oplossingen voor glazen deuren met Aperio® beslag GlassDoorApplication

**Technische gegevens - Standaard blind beslag**

	<b>Authenticatie</b>	Drie autorisatieniveaus (Reader, Pincode, Pincode & Reader)
	<b>Code</b>	Pincode van 4 tot 8 cijfers
	<b>Toelatingen</b>	CE
	<b>Afmeting</b>	312 x 41 x 10/20 mm (H x B x D)
	<b>Uitvoering</b>	Basis = binnen- en buitendeuren tot klasse 2
	<b>Kruk</b>	L-vorm, U-vorm
	<b>Oppervlak</b>	RVS geborsteld (ST)
	<b>Afstand</b>	Krukstift 9 mm; zonder afstand
	<b>Deurdikte</b>	Deur tussen 35 en 95 mm dik, in stappen van 10 mm
	<b>Doornmaat</b>	> 40 mm
	<b>Accu</b>	1 x Lithium CR123A
	<b>Batterijlevensduur</b>	> 40.000 cycli (max. 3 jaar)
	<b>Radio-standaard</b>	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	<b>Codering (radiocommunicatie)</b>	AES 128 bits
	<b>Afstand tussen RFID-uitlezing en hub</b>	Typisch bereik van 5 of 25 m afhankelijk van het hubtype en de gebouwomgeving
	<b>Beschermingsgraad</b>	IP 52
	<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	0°C tot 60°C
	<b>Vochtigheid</b>	< 85% (niet condenserend)
	<b>Status</b>	LED (rood, groen, oranje)
	<b>RFID-technologie</b>	Voeding
	<b>RFID-uitlezing</b>	UID / Sektor / Block / Application / File / LEGIC® Segment Data
	<b>Scanbereik</b>	< 4 cm

